



Sonda de velocidad de aire de 8 pulgadas para transductores de presión diferencial PX3

SKU: VFXP08 Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores de Presión

\$5,767.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La sonda VFXP-08 es un dispositivo de presión diferencial de 8 pulgadas (20.32 cm) diseñado para medir la velocidad del aire dentro de un ducto, en conjunto con un transductor de la serie PX3. Cuenta con múltiples puntos de muestreo que promedian la lectura a lo largo de la sección del ducto y amplifica la señal de presión diferencial 2.5 veces para detectar con precisión velocidades bajas, desde 200 pies por minuto. Se instala a través de un orificio de 1 pulgada en el ducto y se conecta al transductor con tubería de 1/4 de pulgada. Se utiliza en sistemas HVAC para monitoreo de flujo de aire y control de presión en edificios comerciales e industriales.

Características principales

- Mide velocidad de aire en ductos mediante presión diferencial
- Longitud de 8 in (20.32 cm); se instala en un orificio de 1 in en el ducto
- Puntos de muestreo múltiples para una lectura más precisa del promedio
- Amplifica la señal de presión diferencial 2.5 veces para mayor exactitud
- Precisión de $\pm 2\%$, detecta velocidades bajas desde 200 pies por minuto
- Conexión con tubería de 1/4 in de diámetro exterior
- Diseñada para usarse con transductores de la serie PX3

Especificaciones técnicas

Medida	Longitud	Puntos de muestreo	Amplificación	Precisión	Conexión	Compatibilidad
Mide velocidad de aire en ductos mediante presión diferencial	Longitud de 8 in (20.32 cm); se instala en un orificio de 1 in en el ducto	Puntos de muestreo múltiples para una lectura más precisa del promedio	Amplifica la señal de presión diferencial 2.5 veces para mayor exactitud	Precisión de $\pm 2\%$, detecta velocidades bajas desde 200 pies por minuto	Conexión con tubería de 1/4 in de diámetro exterior	Transductores de la serie PX3

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mide velocidad de aire en ductos mediante presión diferencial
Característica 2	Longitud de 8 in (20.32 cm); se instala en un orificio de 1 in en el ducto
Característica 3	Puntos de muestreo múltiples para una lectura más precisa del promedio
Característica 4	Amplifica la señal de presión diferencial 2.5 veces para mayor exactitud
Característica 5	Precisión de $\pm 2\%$, detecta velocidades bajas desde 200 pies por minuto
Característica 6	Conexión con tubería de 1/4 in de diámetro exterior
Característica 7	Diseñada para usarse con transductores de la serie PX3