



Soplador de Ventilación Marina / 3 Pulgadas / Flujo 4.2 m³/min / Montaje en Brida / Plástico Reforzado Anticorrosión / 22 x 17 x 19 cm

SKU: 34739-0020 Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$4,533.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Soplador de ventilación marina diseñado para instalación en mamparos con brida de salida de 3 pulgadas. Construido en plástico reforzado anticorrosión con rotores de Delrin que garantizan operación silenciosa y dimensionalmente estable en condiciones marinas exigentes. El flujo de aire de 4.2 m³/min proporciona ventilación de alto volumen con eficiencia energética y bajo consumo de corriente. La conexión de conducto de entrada deslizante facilita la instalación en espacios confinados de embarcaciones. Cumple con regulaciones eléctricas de la Guardia Costera de Estados Unidos (Título 33, Capítulo I, Parte 183, Subparte I), norma ISO 8846 para protección contra ignición, ISO 9097 marine y EN 50081-1 para supresión de interferencia electromagnética. Aceptado por N.M.M.A.

Desempeño

- Flujo de aire: 4.2 m³/min
- Bajo consumo de corriente
- Operación silenciosa
- Alto volumen eficiente

Físicas y Eléctricas

- Dimensiones: 22 x 17 x 19 cm
- Carcasa: plástico reforzado anticorrosión
- Rotores: Delrin dimensionalmente estables
- Materiales resistentes a la corrosión en todas partes
- Brida de salida: 3 pulgadas
- Conexión de conducto de entrada deslizante

Cumplimiento Normativo

- USCG Título 33, Capítulo I, Parte 183, Subparte I
- ISO 8846 marine (protección contra ignición)
- ISO 9097 marine
- EN 50081-1 (supresión de interferencia electromagnética)
- Aceptado por N.M.M.A.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de aire de alto volumen con eficiencia energética y bajo consumo eléctrico
Característica 2	Rotores de Delrin dimensionalmente estables para operación silenciosa prolongada
Característica 3	Materiales anticorrosión en toda la construcción para ambientes marinos agresivos
Característica 4	Conexión de conducto de entrada deslizante para instalación flexible en espacios reducidos
Característica 5	Cumplimiento USCG Título 33, ISO 8846 e ISO 9097 para seguridad en embarcaciones
Característica 6	Diseño compacto con brida de salida de 3 pulgadas para montaje directo en mamparo