



Soporte + Barra de Conexion (4 MOD) (4+2 ENTR.) IP40

SKU: BC40M04 Marca: CHINT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$199.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 40A <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de interrupción: 6kA <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal: 400V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en riel DIN <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño compacto y diseño modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento estable y seguro </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de iluminación <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de aire acondicionado y calefacción <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control de motores <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de automatización industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de distribución de energía eléctrica </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normas y certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60947-2 <li style='margin-bottom: 5px;'>GB 14048.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>CE </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/FZb8PPZXpQc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección efectiva hasta 40A de corriente nominal
Característica 2	Capacidad de interrupción de 6kA a 400V CA
Característica 3	Montaje rápido en riel DIN estándar
Característica 4	Diseño compacto modular para espacios reducidos
Característica 5	Cumplimiento IEC 60947-2 y GB 14048.2
Característica 6	Operación estable en entornos industriales