

Sin imagen disponible

Soporte + Barra de Conexión (8 MOD) (8+2 ENTR.) IP40

SKU: BC40M08 Marca: CHINT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$222.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Características principales --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Principales</h2> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Soporte para barra de conexión 8 módulos <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de 8+2 entradas disponibles <li style="margin-bottom: 5px;">Protección IP40 contra polvo e intrusión <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño compacto optimizado para espacios reducidos <li style="margin-bottom: 5px;">Fácil instalación en paneles eléctricos estándar </div> <!-- Características técnicas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Protección: Contra sobrecorriente y cortocircuitos <li style="margin-bottom: 5px;">Indicador de posición: Color codificado para visualización de estado <li style="margin-bottom: 5px;">Aplicación: Instalaciones residenciales, comerciales e industriales <li style="margin-bottom: 5px;">Curvas de disparo: B (3-5In), C (5-10In), D (10-14In) <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de ruptura: Hasta 6000A <li style="margin-bottom: 5px;">Grado de protección: IP40 <li style="margin-bottom: 5px;">Normas: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077 </div> <!-- Especificaciones --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tensión nominal: 230/400V AC <li style="margin-bottom: 5px;">Tensión de aislamiento: 500V <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia: 50/60Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura ambiente: -5°C a +40°C <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura almacenamiento: -25°C a +70°C <li style="margin-bottom: 5px;">Conexión: Terminal tipo tornillo <li style="margin-bottom: 5px;">Tamaño cable: 25mm² / AWG 18-4 </div> </div> <!-- Sección de cards con información adicional --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Dimensiones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">49.5±0.31mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje en carril DIN 35mm EN 60715 </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Instalación</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Conexión por parte superior e inferior <li style="margin-bottom: 5px;">Acepta barra colectora tipo U y tipo pasador <li style="margin-bottom: 5px;">Par de apriete: 2.5 N·m (22 In·lbs) <li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones <li style="margin-bottom: 5px;">UL1077 </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicaciones</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 5px;">El soporte para barra de conexión BC40M08 está diseñado para su uso en:</p> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Instalaciones residenciales <li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas comerciales de distribución eléctrica <li style="margin-bottom: 5px;">Aplicaciones industriales <li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas TN e IT para protección de personas y cables largos <li style="margin-bottom: 5px;">Circuitos con transformadores de bajo voltaje <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Video --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Video de Instalación</h2> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-top: 20px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="//www.youtube.com/embed/FZb8PPZXpQc" allowfullscreen=""></iframe> </div> </div> </div>