



Soporte Central Para Canaleta FiberRunner 4x4 o 6x4, Uso Con Varilla Roscada de 5/8 in

SKU: FR6CS58 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$975.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para sistemas 6x4 y 4x4 con varilla <li style='margin-bottom: 5px;*>Abrazaderas deslizantes pre ensambladas para montaje rápido <li style='margin-bottom: 5px;*>Llave de 7/16' para fácil ajuste de abrazaderas <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye arandelas de seguridad con resorte helicoidal <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con varillas roscadas de 15.9 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de piezas: 5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura total (mm): 76.2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud total (mm): 101.6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho total (mm): 228.6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de varilla roscada compatible (pulg.): 0.63 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de varilla roscada compatible (mm): 15.9 <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para sistemas de distribución de fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en centros de datos para ruteo de cables entre áreas de distribución y gabinetes <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación sobre racks o en aplicaciones de piso elevado <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruteo de cables de fibra óptica entre marcos de distribución y bahías de equipos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>(1) Soporte central <li style='margin-bottom: 5px;*>(2) Arandelas de seguridad con resorte helicoidal de 5/8' <li style='margin-bottom: 5px;*>(2) Tuercas hexagonales pesadas de 5/8'-11 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 76.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 101.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 228.6 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Varilla roscada: 5/8' (15.9 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas compatibles: FiberRunner 4x4 y 6x4 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Componentes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Acero de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Abrazaderas deslizantes pre ensambladas <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de fijación con tuercas hexagonales </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Abrazaderas deslizantes preensambladas para instalación rápida
Característica 2	Ajuste con llave de 7/16' para fijación sencilla
Característica 3	Arandelas de seguridad con resorte helicoidal incluidas
Característica 4	Construcción en acero de alta resistencia
Característica 5	Compatible con sistemas FiberRunner 4x4 y 6x4
Característica 6	Ideal para ruteo de fibra óptica en centros de datos