



Soporte de collar (Abrazadera), PVC Auto-extinguible, cerrado para tubería de 16 mm

SKU: GW-50-605 Marca: GEWISS Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$6.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 16 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para tubo rígido de 16 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de halógenos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para montaje en pared y techo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendación de instalación: Cada 1.5 m. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Vídeo, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px;'> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material autoextinguible libre de halógenos para mayor seguridad contra incendios
Característica 2	Compatible con tubería rígida de 16 mm de diámetro externo
Característica 3	Fijación dual en pared y techo para versatilidad de instalación
Característica 4	Separación recomendada de 1.5 m (4.9 ft) para soporte estructural óptimo
Característica 5	Apto para instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y seguridad
Característica 6	Diseño cerrado que asegura tubería sin desplazamientos