



Soporte de collar (Abrazadera), PVC Auto-extinguible, cerrado para tubería de 25 mm

SKU: GW-50-607 Marca: GEWISS Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$9.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 25 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para tubo rígido de 25 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Para montaje en pared y techo <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendación de instalación: Cada 1.5 m. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material autoextinguible sin halógenos para mayor seguridad contra incendios
Característica 2	Fijación estable en pared y techo para tubería rígida de 25 mm
Característica 3	Separación recomendada de 1.5 m (4.9 ft) para soporte estructural óptimo
Característica 4	Compatible con infraestructuras de telecomunicaciones y datos
Característica 5	Apto para sistemas de seguridad, automatización y control
Característica 6	Resistencia mecánica para instalaciones eléctricas profesionales