



Soporte de collar (Abrazadera), PVC Auto-extinguible, cerrado para tubería de 50 mm

SKU: GW-50-631 Marca: GEWISS Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$28.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 50 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Para tubo rígido de 50 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Para montaje en pared y techo <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendación de instalación: Cada 1.5 m. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> </p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño cerrado que protege el cableado contra polvo y contacto accidental
Característica 2	Material autoextinguible que retarda la propagación de incendios
Característica 3	Libre de halógenos para reducir toxicidad en caso de combustión
Característica 4	Compatible con tubería rígida de 50 mm de uso estándar en infraestructura
Característica 5	Intervalo de fijación 1.5 m (4.9 ft) que optimiza estabilidad estructural
Característica 6	Versátil para integrar electricidad, datos, video y sistemas de control