



Soporte de Escritorio / Ajuste 20 a 180 mm (0.79 a 7.09 in) / Carga 0.4 kg (0.88 lb) / Pinza 58 a 100 mm (2.28 a 3.94 in) / Aleación de Aluminio / Compatible Series Pocket y Mini

SKU: HM-AHBR02 Marca: HIKMICRO Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,614.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de escritorio ajustable tipo pinza diseñado para aplicaciones de pruebas electrónicas y mediciones térmicas en entornos de laboratorio o estaciones de trabajo. Fabricado en aleación de aluminio, permite una sujeción segura y estable para cámaras termográficas de las series Pocket y Mini. El mecanismo de ajuste de altura continuo facilita el posicionamiento preciso del equipo según los requerimientos de cada medición. La pinza adapta su apertura a diferentes espesores de mesa, garantizando versatilidad en diversas configuraciones de espacio de trabajo. Su peso contenido permite reubicarlo con facilidad entre múltiples puntos de prueba sin comprometer la estabilidad estructural.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Aleación de aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad: Series Pocket y Mini de HIKMICRO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Modelo: HM-AHBR02<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Método de instalación: Pinza ajustable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ajuste de altura: 20 mm a 180 mm (0.79" a 7.09")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de pinza: 58 mm a 100 mm (2.28" a 3.94")<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad máxima de carga: 0.4 kg (0.88 lb)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aleación de aluminio<li style='padding: 6px 0;'>Peso neto: 1.32 kg (2.91 lb)<li style='padding: 6px 0;'>Peso bruto (con empaque): 1.83 kg (4.03 lb)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Soporte de escritorio ajustable HM-AHBR02</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeción segura para mediciones de precisión en laboratorio
Característica 2	Ajuste de altura continuo de 20 a 180 mm para flexibilidad operativa
Característica 3	Pinza adaptable a mesas de 58 a 100 mm de espesor
Característica 4	Construcción en aleación de aluminio para durabilidad
Característica 5	Peso ligero de 1.32 kg para reubicación frecuente
Característica 6	Diseñado específicamente para cámaras térmicas portátiles

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 05:38