



Soporte de Escritorio Compatible con DS-KH6350-WTE1 / Material SECC con Gel de Sílice / Diseño Compacto y Robusto

SKU: DS-KABH6350-T Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$273.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El DS-KABH6350-T es un soporte de mesa profesional de Hikvision diseñado específicamente para terminales de videoportero de la serie DS-KH6350. Fabricado con materiales de alta calidad SECC y gel de sílice, ofrece una solución robusta y confiable para instalaciones en entornos comerciales y residenciales. Su diseño compacto garantiza una integración perfecta con los dispositivos compatibles mientras proporciona estabilidad y durabilidad excepcionales.

Principales Características:

- Material de construcción:** SECC de alta resistencia con gel de sílice para protección ambiental.
- Diseño:** Diseño compacto y robusto optimizado para instalación en mesa.
- Compatibilidad:** Compatible con modelo DS-KH6350-WTE1.
- Rango de temperatura de trabajo:** amplio de -10°C a +55°C (14°F a 131°F).
- Resistente a condiciones ambientales:** adversas gracias a sus materiales de calidad.
- Instalación:** sencilla y segura para terminales de videoportero Hikvision.
- Dimensiones:** 97.2 mm (ancho) x 89.2 mm (alto) x 76.6 mm (profundidad).
- Dimensiones en pulgadas:** 3.83" x 3.51" x 3.09".
- Escala de diseño:** 1:1.
- Unidades de medida:** mm con conversión a pulgadas.
- Compatibilidad:** Monitor interior.
- Aplicaciones y Casos de Uso:** Aplicaciones y Casos de Uso en comunidades y edificios residenciales para soporte de videoporteros en recepción; Uso en oficinas, centros comerciales y edificios corporativos para sistemas de intercomunicación; Uso en instalaciones residenciales; Instalación sencilla y segura en entornos residenciales y comerciales; Diseño robusto para condiciones ambientales adversas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte de mesa para terminales de videoportero serie DS-KH6350
Característica 2	Construcción en SECC con gel de sílice para protección ambiental
Característica 3	Operación confiable en temperaturas de -10°C a +55°C
Característica 4	Dimensiones compactas de 97.2 x 89.2 x 76.6 mm
Característica 5	Instalación sencilla y segura en entornos residenciales y comerciales
Característica 6	Diseño robusto para condiciones ambientales adversas