



Soporte de Montaje en Pared / Acero Zincado 3 mm / 36x76x21 mm (1.42x2.99x0.83 in) / 4 Unidades / Protección IP / Posicionamiento Dual

SKU: AW41 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$527.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soportes de montaje en pared diseñados para instalación segura de gabinetes y cajas terminales en entornos industriales. Fabricados en acero suave zincado de 3 mm de espesor, estos brackets permiten montaje externo sin necesidad de acceso interno al gabinete, preservando la integridad del enclosure. Incluyen arandelas de sellado que garantizan el mantenimiento del rating IP del equipo. El sistema ofrece dos posiciones diferentes para mayor flexibilidad de instalación en campo, ideal para aplicaciones donde se requiere fijación rápida y segura de gabinetes montados en pared.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Soporte de montaje en pared externo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero suave zincado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado: Zincado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Espesor: 3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 36 x 76 x 21 mm (1.42 x 2.99 x 0.83 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cantidad: 4 unidades<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: Externo, sin acceso interno requerido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: Mantiene clasificación IP con arandelas de sellado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Posicionamiento: Dual para máxima versatilidad de instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mantiene clasificación IP del gabinete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con gabinetes NEMA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dos posiciones de montaje disponibles</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero suave zincado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor: 3 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 36 x 76 x 21 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Zincado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4 soportes de montaje en pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Arandelas de sellado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje externo sin requerir acceso interno al gabinete
Característica 2	Mantiene clasificación IP con arandelas de sellado integradas
Característica 3	Posicionamiento dual para máxima flexibilidad de instalación en campo
Característica 4	Acero suave zincado de 3 mm para resistencia industrial
Característica 5	Incluye 4 soportes con accesorios completos de fijación
Característica 6	Dimensiones compactas para gabinetes NEMA en espacios reducidos