



SopORTE de Montaje en Pared / Aleación de Aluminio / 120 x 122 x 169 mm / Exterior / Blanco

SKU: DS-1661ZJ-6D Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$984.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>SopORTE de montaje en pared diseñado para instalaciones de videovigilancia en exteriores. Fabricado en aleación de aluminio que proporciona resistencia a condiciones climáticas adversas y corrosión prolongada. Su geometría compacta de 120 x 122 x 169 mm permite una integración estética discreta en fachadas y superficies verticales de edificios comerciales e industriales. El acabado blanco facilita la armonización visual con elementos arquitectónicos existentes. Con un peso de 420 g, el soporte reduce la carga estructural sobre el punto de anclaje y simplifica el manejo durante el proceso de instalación. Compatible específicamente con cámaras domo HIKVISION modelo DS-1661ZJ-6D, garantizando el ajuste mecánico y la orientación óptima del dispositivo de videovigilancia.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje de pared para instalación rápida<li style='margin-bottom: 8px;'>Material: aleación de aluminio resistente a intemperie<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 120 x 122 x 169 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Color: blanco para integración arquitectónica<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 420 g para manejo fácil<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con cámaras HIKVISION modelo DS-1661ZJ-6D</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Tipo de montaje: paredMaterial: aleación de aluminioDimensiones: 120 x 122 x 169 mmColor: blancoPeso: 420 g</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Ambiente</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Uso: exteriorResistencia: intemperie y corrosiónModelo compatible: HIKVISION DS-1661ZJ-6DIntegración: arquitectónica discreta</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>SopORTE de montaje en pared DS-1661ZJ-6D</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida con fijación directa en superficies verticales
Característica 2	Aleación de aluminio resistente a intemperie y corrosión
Característica 3	Dimensiones compactas para integración discreta en entornos profesionales
Característica 4	Acabado blanco para armonización con infraestructura arquitectónica
Característica 5	Peso reducido de 420 g para manipulación y montaje sencillo
Característica 6	Compatibilidad específica con cámaras domo HIKVISION DS-1661ZJ-6D