



Soporte de montaje en pared para cilindro WHDR-400S de sistemas contra incendio en cocinas comerciales

SKU: 60-9197414-000 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$2,034.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El soporte de pared Kidde 60-9197414-000 se utiliza para el montaje vertical del cilindro y válvula WHDR-400S en sistemas de supresión contra incendios en cocinas comerciales. Sujeta el cilindro en posición erguida y debe instalarse dentro de su rango de temperatura de operación listado, en un área limpia, seca y protegida. Forma parte de una línea de soportes de montaje WHDR, disponibles en distintos tamaños según el modelo de cilindro. Se usa en cocinas y equipos de cocción que requieren proteger freidoras, planchas, broilers y campanas de extracción.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Para montaje vertical en pared del cilindro y válvula WHDR-400S (4 galones)Diseñado para cilindros de 12-1/4 in (311 mm) de diámetroRango de temperatura de operación de 0°F a 120°F (-18°C a 49°C)Debe instalarse en un área limpia, seca y protegida, sin exposición a más de 120°F (49°C)Parte del sistema WHDR™ de supresión contra incendios en cocinas comerciales de Kidde<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TIPO DE PRODUCTOSoporte de pared para cilindro WHDR-400S</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COMPATIBILIDADCilindro y válvula WHDR-400S (4 galones)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIÁMETRO DE CILINDRO12-1/4 in (311 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ORIENTACIÓN DE MONTAJEVertical, en pared</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN0°F a 120°F (-18°C a 49°C)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SISTEMAWHDR™ Commercial Cooking Fire Suppression System</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Para montaje vertical en pared del cilindro y válvula WHDR-400S (4 galones)
Característica 2	Diseñado para cilindros de 12-1/4 in (311 mm) de diámetro
Característica 3	Rango de temperatura de operación de 0°F a 120°F (-18°C a 49°C)
Característica 4	Debe instalarse en un área limpia, seca y protegida, sin exposición a más de 120°F (49°C)
Característica 5	Parte del sistema WHDR™ de supresión contra incendios en cocinas comerciales de Kidde