



Soporte de Montaje en Pared para Teléfono IP / Compatible con 4 Modelos Fanvil / ABS Resistente / 127.2 x 130.2 x 46.2 mm / 75.3 g

SKU: WB101F Marca: FANVIL Categoría: Accesorios

\$68.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de montaje en pared diseñado para terminales telefónicos IP de la serie Fanvil. Permite la instalación vertical de los modelos X1SP, X3SPV2, X3SG y X3U, liberando espacio de trabajo en escritorios y mostradores. Fabricado en material ABS de alta resistencia con peso reducido de 75.3 g, garantiza una fijación estable sin generar carga estructural significativa sobre la superficie de anclaje. Las dimensiones compactas de 127.2 x 130.2 x 46.2 mm facilitan su integración en entornos con restricciones de espacio, como cabinas telefónicas, pasillos y áreas de recepción. El diseño permite el montaje directo sobre superficies verticales mediante tornillería estándar, simplificando la implementación en infraestructuras existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en pared para teléfonos IP Fanvil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: X1SP, X3SPV2, X3SG, X3U<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: ABS resistente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 75.3 g<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 127.2 x 130.2 x 46.2 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para ahorro de espacio en escritorios<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación estable en superficies verticales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fanvil X1SP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fanvil X3SPV2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fanvil X3SG<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fanvil X3U</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 127.2 x 130.2 x 46.2 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: ABS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 75.3 g</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 pieza de soporte de montaje en pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina ocupación de espacio en escritorios reducidos
Característica 2	Instalación rápida en superficies verticales sin herramientas especializadas
Característica 3	Compatible con modelos X1SP, X3SPV2, X3SG y X3U de Fanvil
Característica 4	Construcción en ABS de alta resistencia con peso mínimo de 75.3 g
Característica 5	Dimensiones compactas de 127.2 x 130.2 x 46.2 mm para integración discreta
Característica 6	Fijación estable y segura para operación continua del terminal