



Soporte de Montaje Esquina / Acero Inoxidable SUS304 / 250x181.2x105 mm / 0.82x0.59x0.34 ft / Compatible DS-TCG406-E

SKU: DS1476ZJSUS/BJZ Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,132.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este soporte de montaje en esquina está diseñado para extender el campo de visión de cámaras de vigilancia, mejorando significativamente la cobertura en instalaciones profesionales. Fabricado en acero inoxidable SUS304 de alta resistencia, garantiza durabilidad superior en condiciones exteriores exigentes. Su diseño estético en color platinum brown exclusivo de Hikvision permite una integración visual discreta en cualquier entorno arquitectónico. La estructura optimizada proporciona estabilidad y soporte seguro para el modelo DS-TCG406-E, mientras que su peso reducido de 2.28 kg facilita la instalación manual sin requerir equipos de izado especializados.

Características Principales

- Extiende el campo de visión de la cámara para cobertura de vigilancia ampliada
- Construcción en acero inoxidable SUS304 para máxima durabilidad exterior
- Acabado estético en color platinum brown exclusivo Hikvision
- Optimizado para estabilidad y soporte seguro de cámaras
- Peso ligero que facilita instalación manual
- Orificios de montaje M8 y M4 para fijación versátil en esquinas

Especificaciones Técnicas

Material y Acabado	Acero inoxidable SUS304 / Platinum brown
Dimensiones	250 x 181.2 x 105 mm (9.84 x 7.13 x 4.13 pulgadas)
Con empaque	260 x 180 x 125 mm (10.24 x 7.09 x 4.92 pulgadas)
Sin empaque	250 x 181.2 x 105 mm (9.84 x 7.13 x 4.13 pulgadas)
Con empaque	2.4 kg (5.29 lb)
Sin empaque	2.28 kg (5.03 lb)
Montaje	Esquina
Orificios	4 x M8 (0.32 pulgadas) + 4 x M4 (0.16 pulgadas)
Tipo de instalación	Esquina
Compatibilidad	DS-TCG406-E

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende campo de visión para mayor cobertura de vigilancia
Característica 2	Construcción SUS304 para máxima durabilidad exterior
Característica 3	Diseño exclusivo color platinum brown integrado
Característica 4	Estabilidad optimizada para soporte seguro de cámaras
Característica 5	Peso ligero de 2.28 kg facilita instalación manual
Característica 6	Orificios M8 y M4 para fijación versátil en esquinas