

Soporte de Montaje Industrial / Pantallas 32"-65" / Carga 50 kg / VESA 100x100-600x400 mm / Extensión 680 mm / Acero Estructural

SKU: FC1B1 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

Garantía: 1 año

$6,696.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El soporte de montaje industrial EPCOM Industrial FC1B1 está diseñado para instalaciones profesionales de pantallas planas en entornos comerciales e industriales. Fabricado en acero estructural, ofrece una capacidad de carga de hasta 50 kg y es compatible con pantallas de 32 a 65 pulgadas mediante patrones VESA de 100x100 mm a 600x400 mm. Su estructura de tubo extensible permite una extensión máxima de 680 mm y una altura total de hasta 3100 mm, facilitando su instalación en techos y paredes de concreto, piedra o madera. El sistema integrado de gestión de cables mantiene el orden de la instalación, mientras que su construcción robusta garantiza estabilidad en aplicaciones de uso continuo.

Características Generales
Soporte para pantallas de 32' a 65' con patrones VESA de 100x100 mm a 600x400 mm
Capacidad de carga máxima de 50 kg por pantalla
Extensión ajustable hasta 680 mm para mayor versatilidad de montaje
Construcción en acero estructural para entornos comerciales e industriales
Compatible con instalación en concreto, piedra o madera
Sistema de gestión de cables integrado en el tubo

Compatibilidad y Carga
Rango de pantalla: 32' a 65' pulgadas
Carga máxima: 50 kg por pantalla
Patrón VESA: 100x100 mm a 600x400 mm
Uso recomendado: Comercial e industrial

Dimensiones y Materiales
Altura máxima: 3100 mm (122')
Extensión máxima: 680 mm
Diámetro del tubo: 51 mm
Material: Acero estructural

Montaje e Instalación
Tipo de instalación: Paredes de concreto, piedra o madera
Gestión de cables: Sistema integrado en el tubo
Ajuste: Estructura de montaje extensible

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Compatible con pantallas de 32" a 65" pulgadas**
Característica 2	**Soporta hasta 50 kg con estructura de acero estructural**
Característica 3	**Brazo extensible ajustable hasta 680 mm de alcance**
Característica 4	**Instalación versátil en concreto, piedra o madera**
Característica 5	**Gestión de cables integrada para mantener orden**
Característica 6	**Diseño industrial para entornos comerciales exigentes**

MEMORIA TÉCNICA · FC1B1

Número de parte de esta ficha: FC1B1. La información corresponde a esta variante.

Guía de Instalación
FC1B1
- Soporta pantallas de 32'' hasta 65''
Max. Capacidad de Carga: 50 Kg) por Pantalla
VESA 100x100mm / 600x400mm compatible
Manual de Usuario
Ficha técnica
EPCOM Industrial
- Asegúrese de leer este manual completo detenidamente y de comprender totalmente todas las instrucciones y advertencias antes de intentar comenzar la instalación.
- Este producto solo debe ser instalado por alguien que tenga conocimientos básicos de construcción, instalaciones y que comprenda completamente estas instrucciones.
- Siempre cuente con la ayuda de otra persona para levantar y colocar su equipo.
- Apriete firmemente los tornillos y pernos, pero no los apriete en exceso. El apriete excesivo puede dañar los componentes y reducir considerablemente su capacidad de sujeción. Consulte los valores de torque recomendados cuando sea aplicable en estas instrucciones.
2 7
X2 X8 X1
Dimensiones
Lista de Materiales
X1
M8X10
D1 D2 D3
X1
X1
X1
M8X103mm 5mm 6mm M8
X1 X4
B1 B2 B3 B4
X4X1 X1
Cable de alambre
690mm[27.2˝]
φ110.5mm[φ4.4˝]
R5.3

φ165mm[φ6.5″]
100mm[3.9 ″]
200mm[7.9 ″]
300mm[11.8 ″]
400mm[15.7 ″]
680mm[26.8″](Max)
3100mm[122.0 ″](Max)
M5X15 M6X15 M8X25 6X 6.2X1.5
X4 X4 X4
A1 A2 A3 A4
X4
M8X45 6X 8.2X1.5
X4
A5 A6 A7
X4 X4
3X 8.2X13
X8X8
Lag boltAnchor6X 8.2X1.5M8X70
X8X2
M8
X2 X1
C1 C2 C3 C4 C5 C6
ADVERTENCIA
- 6 3
X2 X1 X1 X1 X2 X2X2
D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
M5
Pieza adicional (No se incluye)
78
80
77
2525
15
51
8.5
Herramienta para perforar nuevos orificios cuando
se ha cortado el tubo de extensión.
8mm
1
3
2
4
- 3mm
- 3mm
NO CORTE EL ORIFICIO DE
ADMINISTRACIÓN DE CABLES.
X
- 6 mm
15 16
18
17
- 5 mm
19 20
X2
D11
D11
680mm 400F
3000 mm
A6
A5
A7
A1+A4/A2+A4/A3
A4
- 4 5
Instalación
D2
D1
D6
D3
B2
2
- 5mm
1 2
C1
B2
C2
D4
B1
B1
- 3 and 6mm
- 3 mm
Piedra o Concreto
C4
C6
C5
9
5
7
4
8
Madera
C4
C5
9
6
Piedra o Concreto
C4
C6
C5
10
Madera
C4
C5
10
11 12
14
B4
D10

D10
- 5 mm
B3
- 6 mm
13
2
- 5mm
3