



Soporte de Montaje para Panel Solar / Ajustable 25° a 50° / Galvanizado Electrolítico / 15 kg / Torre y Poste

SKU: SS-PBL-V5 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$3,415.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de montaje diseñado para la instalación de paneles solares en postes o torres con condiciones ambientales exigentes. Estructura de 15 kg que proporciona estabilidad mecánica superior en aplicaciones de telecomunicaciones, seguridad y sistemas remotos de energía. El bracket de sujeción integrado elimina la necesidad de fleje adicional, simplificando la instalación en campo. El acabado galvanizado electrolítico retarda la oxidación en ambientes corrosivos. El ángulo de inclinación ajustable entre 25° y 50° permite optimizar la orientación del panel según la latitud de instalación y maximizar la eficiencia de captación energética.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño robusto con alta resistencia mecánica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bracket de sujeción integrado (no requiere fleje)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado galvanizado electrolítico anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 15 kg para mayor estabilidad estructural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo de inclinación ajustable: 25° a 50°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con torres y postes estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia mecánica: Alta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 15 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de inclinación: 25° a 50° (recomendado)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de ajuste angular: 25°</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Galvanizado electrolítico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Anticorrosivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Poste o torre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sujeción: Bracket integrado (sin fleje)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de Paneles</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Torre 1 celda: PRO-PROSE-5012, PRO-PROSE-8512, PRO-PROSE-12512, PRO-PROSE-15012<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Torre 2 celdas: EPL3012AL, EPL5012AL, EPL10012AL, EPL13012AL, EPL18012AL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Poste 1 celda: LR528H225M (aceptable)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Poste 2 celdas: LR528H225M (no recomendable)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Soporte de montaje SSPBLV5 con bracket de sujeción integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Hardware de instalación para fijación a poste o torre</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina fleje con bracket de sujeción integrado
Característica 2	Acabado anticorrosivo para instalaciones prolongadas al exterior
Característica 3	Peso de 15 kg que garantiza estabilidad estructural en altura
Característica 4	Ángulo de inclinación regulable para optimización de captación solar
Característica 5	Compatibilidad verificada con múltiples modelos de paneles de 1 y 2 celdas
Característica 6	Armado simplificado que reduce tiempo de instalación en campo