



Soporte de Montaje para Poste / Acero Inoxidable SUS304 / Diámetro Ajustable 67-127 mm / 4 Agujeros M8 y M4

SKU: DS1475ZJSUS/BJZ Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,263.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de montaje para poste diseñado para instalaciones de control de acceso vehicular en exteriores. Fabricado en acero inoxidable SUS304 que proporciona resistencia a la corrosión en ambientes climáticos adversos. El sistema de abrazadera permite ajustar el diámetro de sujeción entre 67 mm y 127 mm, adaptándose a postes de distintas dimensiones sin requerir modificaciones estructurales. La configuración de agujeros M8 y M4 facilita la fijación de equipos de lectura de placas como el modelo DS-TCG406-E, garantizando alineación mecánica precisa. El acabado en color platino minimiza la degradación estética por exposición solar prolongada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro ajustable: 67 mm a 127 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero inoxidable SUS304<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado: Color platino<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Agujeros de montaje: 4-M8 (0.32 pulgadas), 4-M4 (0.16 pulgadas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso sin empaque: 1.205 kg (2.66 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso con empaque: 1.5 kg (3.31 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones sin empaque: 250 x 127 x 167.6 mm (9.84 x 5 x 6.6 pulgadas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones con empaque: 260 x 140 x 90 mm (10.236 x 5.512 x 3.543 pulgadas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: DS-TCG406-E</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de ajuste: 67-127 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero inoxidable SUS304<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Platino<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad mecánica: DS-TCG406-E</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso sin empaque: 1.205 kg (2.66 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones sin empaque: 250 x 127 x 167.6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones con empaque: 260 x 140 x 90 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje y Fijación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Agujeros superiores: 4-M8 (0.32 pulgadas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Agujeros inferiores: 4-M4 (0.16 pulgadas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de instalación: Poste cilíndrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ajuste: Por tornillo de apriete lateral</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de diámetro 67-127 mm para postes de distintos tamaños
Característica 2	Acero inoxidable SUS304 para resistencia a corrosión exterior
Característica 3	Peso ligero de 1.205 kg para instalación sencilla
Característica 4	4 agujeros M8 y M4 para fijación versátil de equipos
Característica 5	Acabado platino que reduce reflejos y desgaste visual
Característica 6	Compatibilidad mecánica garantizada con lector DS-TCG406-E