



Soporte de Montaje / Plástico Resistente / Compatible DS-K1101M / Sin Tornillería

SKU: 190202525 Marca: HIKVISION

\$33.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Este soporte de montaje está diseñado específicamente para integrarse con el lector de control de acceso DS-K1101M de Hikvision. Fabricado en plástico resistente de alta durabilidad, ofrece una solución estable y confiable para la instalación del dispositivo en diversos entornos. Su diseño ergonómico y funcional permite una colocación rápida sin requerir tornillería adicional, simplificando significativamente el proceso de despliegue. La estructura ligera y portable facilita su manejo y reubicación según las necesidades operativas del sistema de control de acceso.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Compatibilidad exclusiva con lector DS-K1101MInstalación rápida sin necesidad de tornilleríaMaterial plástico resistente y duraderoDiseño ergonómico optimizado para funcionalidadEstructura ligera y fácilmente transportableAdaptable a múltiples aplicaciones y entornos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Material de Construcción</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;'>Plástico resistente</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;'>DS-K1101M</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Tipo de Instalación</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;'>Sin tornillería</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Peso</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;'>Múltiples entornos</div></div><div style='margin-top: 25px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><div style='margin-top: 25px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Portabilidad</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;'>Fácil manejo y transporte</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Aplicaciones</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;'>Nota de Instalación</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Este soporte no incluye tornillería ni herramientas adicionales. La instalación se realiza mediante el mecanismo de acoplamiento integrado diseñado específicamente para el modelo DS-K1101M.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad exclusiva con lector DS-K1101M
Característica 2	Instalación rápida sin herramientas adicionales
Característica 3	Material plástico de alta durabilidad
Característica 4	Diseño ergonómico para manejo sencillo
Característica 5	Estructura ligera y fácilmente transportable
Característica 6	Adaptable a diversos entornos de operación