



Soporte de Montaje Solar / Sin Rieles / Lámina Engargolada / Aluminio Serie 6000 / 240 g / Fijación sin Perforar

SKU: N00029 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$123.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El soporte de montaje solar BaseGrip Mid es un componente estructural diseñado para fijar paneles fotovoltaicos sobre lámina engargolada sin requerir perforación. Fabricado en aluminio de la serie 6000, ofrece alta resistencia mecánica y durabilidad en condiciones de intemperie. Su configuración sin rieles reduce significativamente el peso total del sistema y simplifica la logística de instalación en techos metálicos. Con un peso unitario de 240 g, minimiza la carga muerta sobre la estructura del edificio. Integra el sistema Middle Clamp Pro para sujeción intermedia de módulos, permitiendo una instalación modular compatible con configuraciones fotovoltaicas preexistentes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de producto: Soporte de montaje solar<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: Lámina engargolada sin perforar<li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema: Sin rieles<li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Aluminio serie 6000<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 240 g por pieza<li style='margin-bottom: 8px;'>Sujeción: Middle Clamp Pro integrado<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad: Diseño modular con soluciones existentes</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Mecánicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Aluminio serie 6000 de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso unitario: 240 g<li style='margin-bottom: 8px;'>Configuración: Sujetador intermedio (middle clamp)<li style='margin-bottom: 8px;'>Método de fijación: Sujeción directa sin perforación<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de techo: Lámina engargolada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventajas Operativas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Preserva la integridad impermeable del techo<li style='margin-bottom: 8px;'>Reduce consumo de material auxiliar<li style='margin-bottom: 8px;'>Disminuye tiempo de mano de obra en campo<li style='margin-bottom: 8px;'>Baja carga estructural sobre la edificación<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con sistemas fotovoltaicos desplegados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina perforaciones en lámina engargolada para preservar impermeabilidad
Característica 2	Reduce material y mano de obra al omitir rieles de montaje
Característica 3	Peso de 240 g por pieza que disminuye carga estructural total
Característica 4	Aluminio serie 6000 con alta resistencia mecánica a corrosión
Característica 5	Middle clamp pro integrado para sujeción intermedia de módulos
Característica 6	Diseño modular compatible con infraestructuras fotovoltaicas existentes