



SopORTE de Montaje Vertical / PTZ / Aleación de Aluminio / Carga 20 kg / 14.3 x 7.2 in / Exterior

SKU: DS-1603ZJ-P Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$575.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Soporte de montaje vertical en pared diseñado específicamente para cámaras PTZ en aplicaciones de videovigilancia exterior. Fabricado en aleación de aluminio con tratamiento superficial que asegura durabilidad en condiciones ambientales exigentes. Su estructura compacta de 364.1 × 182.0 mm (14.3 × 7.2 in) y peso reducido de 1400 g (3.09 lb) simplifican la instalación sin comprometer la capacidad de carga. Incorpora juntas de goma para sellado contra polvo y humedad, garantizando protección IP adecuada para despliegues outdoor. La capacidad de carga de 20 kg (44 lb) permite soportar cámaras PTZ de gran formato con estabilidad mecánica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Montaje vertical en pared para cámaras PTZMaterial: aleación de aluminio con tratamiento superficialDimensiones: 364.1 mm × 182.0 mm (14.3 × 7.2 in)Peso: 1400 g (3.09 lb)Capacidad de carga máxima: 20 kg (44 lb)Color: plataJuntas de goma para aplicación exteriorOrificios de montaje: 2-Ø 9 mm (0.35 in) y 2-Ø 12 mm (0.47 in)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>DS-1603ZJ-P</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Aleación de aluminio</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Plata</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>364.1 × 182.0 mm
(14.3 × 7.2 in)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Peso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>1400 g
(3.09 lb)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Capacidad de Carga</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>20 kg
(44 lb)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Condiciones de Instalación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Superficie Requerida</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Plana, capaz de soportar mínimo 3× el peso total</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Sellado Exterior</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Juntas de goma integradas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Orificios de Montaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>2-Ø 9 mm (0.35 in)
2-Ø 12 mm (0.47 in)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga máxima de 20 kg para cámaras PTZ robustas
Característica 2	Aleación de aluminio con tratamiento superficial anticorrosión
Característica 3	Sellado con juntas de goma para intemperie
Característica 4	Peso ligero de 1.4 kg facilita instalación
Característica 5	Diseño compacto de 364.1 x 182.0 mm
Característica 6	Orificios preperforados Ø9 y Ø12 mm