



Soporte de Pared Articulado Paramount para Pantallas 39" a 90" / Extensión 542 mm / Capacidad 68KG / VESA 200x100 a 600x400 mm / Inclinación +15°-5° / Pivote ±90°

SKU: PA762 Marca: PEERLESS Categoría: Accesorios

\$10,186.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El soporte de pared articulado Paramount serie PA762 ofrece una solución versátil y multifuncional para montaje profesional de pantallas desde 39" hasta 90". Con su sistema exclusivo Hook-and-Hang™ permite instalación rápida y segura por una sola persona, extensión de hasta 542 mm desde la pared y retracción a solo 76 mm para ahorrar espacio. Fabricado con epoxy fusionado resistente a rayones en color negro brillante, incluye gestión integrada de cables para instalaciones limpias y profesionales.

Características Generales

- Sistema Hook-and-Hang™ para instalación rápida y segura por una sola persona
- Extensión máxima de 542 mm desde la pared para ángulos de visualización óptimos
- Retracción a 76 mm para reducir espacio ocupado cuando no está en uso
- Capacidad de carga de 68 kg para pantallas grandes
- Inclinación +15°/-5° y pivote ±90° para ajuste flexible de posición
- Compatibilidad VESA 200x100 a 600x400 mm
- Gestión integrada de cables para instalaciones limpias y profesionales
- Acabado en epoxy fusionado resistente a rayones, color negro brillante

Desempeño

- Tamaño de pantalla: 39" a 90"
- Capacidad de carga: 68 kg
- Extensión máxima: 542 mm
- Retracción mínima: 76 mm
- Inclinación: +15° / -5°
- Pivote: ±90°

Compatibilidad VESA: 200x100 a 600x400 mm

Físicas / Eléctricas

- Acabado: Epoxy fusionado resistente a rayones
- Color: Negro brillante
- Gestión de cables: Integrada

Contenido del Paquete

- Soporte de pared articulado Paramount PA762
- Kit de instalación con sistema Hook-and-Hang™

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación por una sola persona con sistema Hook-and-Hang™
Característica 2	Retracción a 76 mm para reducir espacio ocupado
Característica 3	Epoxy fusionado resistente a rayones en acabado negro brillante
Característica 4	Gestión integrada de cables para instalaciones limpias
Característica 5	Ángulos de visualización óptimos con extensión de 542 mm
Característica 6	Soporte de pantallas grandes hasta 68 kg con estabilidad garantizada