

Soporte de Pared Modular / Rieles 2000 mm / VESA 400 x 400 / Carga 40 kg / Pantallas 65" / Acero 3-5 mm

SKU: LFWW2X1U Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

Garantía: 1 año

$6,949.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El sistema de montaje modular en pared está diseñado para aplicaciones de alta exigencia estructural en entornos profesionales. Fabricado en acero de 3 mm y 5 mm de espesor, garantiza una distribución de peso uniforme y estabilidad superior sobre superficies de ladrillo, concreto o madera. El modelo utiliza dos rieles de 1000 mm que se ensamblan para proporcionar una longitud total de 2000 mm, ofreciendo perforaciones estandarizadas que facilitan la instalación directa. Su capacidad de carga de 40 kg por pantalla y compatibilidad con displays de hasta 65 pulgadas lo hacen apto para despliegues de visualización de alto rendimiento.

Características Generales
Montaje modular de pared con estructura de 2000 mm
Dos rieles de 1000 mm ensamblables para longitud total
Soportes ajustables para ladrillo, concreto y madera
Componentes de acero con grosor de 3-5 mm
Distribución uniforme de peso con separación de 400 mm entre soportes
Compatibilidad VESA 400 x 400 mm
Carga máxima de 40 kg por pantalla
Soporta pantallas de hasta 65 pulgadas
Montaje mediante perforaciones estandarizadas
Incluye herramientas Allen, anclajes y tornillería completa

Desempeño
Tipo: Montaje modular de pared
Uso: Soporte de carga profesional
VESA: 400 x 400 mm
Carga máxima: 40 kg por pantalla
Tamaño máximo: Hasta 65 pulgadas
Distribución de peso: Uniforme
Separación entre soportes: 400 mm
Superficies compatibles: Ladrillo, concreto y madera

Físicas y Eléctricas
Longitud total: 2000 mm
Rieles: 2 x 1000 mm ensamblables
Material: Acero de 3-5 mm de grosor
Ajuste: Soportes ajustables
Montaje: Perforaciones estandarizadas

Contenido del Paquete
Rieles modulares de pared
Soportes ajustables
Herramientas Allen
Anclajes profesionales
Tornillería completa para ensamblaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Soportes ajustables para ladrillo, concreto, madera e instalaciones irregulares**
Característica 2	**Separación de soportes optimizada para distribución de carga equilibrada**
Característica 3	**Incluye herramientas Allen, anclajes y tornillería completa profesional**
Característica 4	**Diseño modular que facilita la expansión o reconfiguración posterior**
Característica 5	**Construcción en acero de grado industrial para alta resistencia**
Característica 6	**Perforaciones estandarizadas para montaje rápido sin necesidad de adaptaciones**

MEMORIA TÉCNICA · LFWW2X1U

Número de parte de esta ficha: LFWW2X1U. La información corresponde a esta variante.

LISTA DE PARTES
X1
X8
1000mm*2
X2 X4
X8 X12 X12 X12
B1 B2 B3 B4 B5
X4
X4X2
400F
B6
5mm3mmM8x10M8 16X 8.2X1.5Lag bolt Anchor
AA BB CC DD EEFF

Para Muro LFWW2X1U
Guía de Instalación
X2
M5X15M6X15M8X25 6X 6.2X1.5
X4 X4 X4

A1 A2 A3 A4
X4
M8X45 6X 8.2X1.5
X4
A5 A6 A7
X4 X4
3X 8.2X13
400mm [15.7″]
400mm [15.7″]
113.5mm [4.5″]
50mm [2.0″]
150mm [5.9″]
50mm [2.0″]
183mm [7.2″]
Ø9mm [Ø0.4″]
400mm [15.7″]
120mm [4.7″]
2000mm [78.7″]
2010mm [79.1″]

1.
2.
3. 4.
5.
3mm
5mm
B3
B4
B5
B3
B4
a. Ladrillo o concreto
b. Madera
DDx2
B2
A4
A1/A2/A3
A6
A7
A5
EE
1000mm
1000mm
(No incluido)
DD
CABLE