



Soporte de Pared para Cámara PTZ / 4 Pulgadas / Exterior / Aleación de Aluminio / Carga 5 kg (11 lb)

SKU: DS-1605ZJ Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$483.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de pared diseñado para el montaje de cámaras PTZ de 4 pulgadas en aplicaciones exteriores. Fabricado en aleación de aluminio con tratamiento superficial que proporciona resistencia a la corrosión y condiciones climáticas adversas. Su estructura compacta y peso reducido de 1120 g minimizan la carga sobre la superficie de instalación, mientras que su capacidad de carga de 5 kg garantiza la estabilidad del conjunto cámara-soporte. Incluye junta de goma impermeable para sellado contra humedad y polvo. Requiere instalación en superficies planas con capacidad estructural de al menos tres veces el peso total del equipo montado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte de pared para cámaras PTZ de 4'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: aleación de aluminio con tratamiento superficial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: exterior con protección impermeable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación en superficies planas requerida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Junta de goma impermeable incluida para uso exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga: 5 kg (11 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: cámaras PTZ de 4 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requerimiento estructural: pared ≥ 3x peso total</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: ø 171.7 mm x 158 mm x 228.6 mm (6.8' x 6.2' x 9')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 1120 g (3.57 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: aleación de aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tratamiento superficial: incluido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: blanco<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de montaje: montaje en pared</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de pared DS1605ZJ<li style='padding: 6px 0;'>Junta de goma impermeable<li style='padding: 6px 0;'>Elementos de fijación (según especificación de instalación)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en superficies planas con junta de goma impermeable incluida
Característica 2	Capacidad de carga 5 kg para cámaras PTZ de 4 pulgadas
Característica 3	Construcción en aleación de aluminio con tratamiento superficial anticorrosión
Característica 4	Diseño compacto de 171.7x158x228.6 mm para espacios reducidos
Característica 5	Peso ligero de 1120 g (3.57 lb) que reduce carga estructural
Característica 6	Requerimiento de pared con resistencia 3x el peso total instalado