



Soporte de Pared para Domo PTZ / Caja de Conexiones Integrada / IP66 / Aleación de Aluminio / 355.5x255.3x170.7 mm / 2.15 kg

SKU: DS-1604ZJ Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,433.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este soporte de pared para exteriores está diseñado específicamente para domos PTZ, integrando una caja de conexiones que simplifica la gestión de cableado y reduce los puntos de fallo en la instalación. Fabricado en aleación de aluminio con tratamiento anticorrosión, garantiza durabilidad en ambientes agresivos como costas o zonas industriales. Su clasificación IP66 asegura protección total contra polvo y chorros de agua, permitiendo operación continua bajo lluvia intensa. El gancho para cuerda de seguridad anti-caídas incorpora un elemento crítico de protección para técnicos que trabajan en altura. Las dimensiones compactas y el peso contenido de 2.15 kg optimizan la logística de instalación y reducen la carga estructural sobre la fachada.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje de pared con caja de conexiones integrada para organización de cableado<li style='margin-bottom: 8px;'>Material: aleación de aluminio resistente a la corrosión<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño a prueba de agua con certificación IP66 para uso exterior<li style='margin-bottom: 8px;'>Gancho para cuerda de seguridad anti-caídas para protección del personal<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones compactas: 355.5 x 255.3 x 170.7 mm (14.0 x 10.0 x 6.7 pulgadas)<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso ligero: 2150 g (4.74 lb) para facilitar instalación en altura<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Montaje</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Pared exterior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Aleación de aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Protección</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>IP66</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>355.5 x 255.3 x 170.7 mm
(14.0 x 10.0 x 6.7 in)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Peso</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>2150 g
(4.74 lb)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Seguridad</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Gancho para cuerda anti-caídas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Caja de Conexiones</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Integrada</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Caja de conexiones integrada para instalación ordenada
Característica 2	Aleación de aluminio anticorrosión para larga vida útil
Característica 3	Protección IP66 contra agua y polvo en exteriores
Característica 4	Gancho anti-caídas para seguridad del operario
Característica 5	Diseño compacto que minimiza espacio en fachada
Característica 6	Peso reducido que facilita montaje en altura