



Soporte de Pared para Pantalla / 55" a 115" / Capacidad 350 lb (158 kg) / VESA hasta 1000 x 600 mm / Inclinação Ajustable +15°/-5° / Perfil Ultra-Delgado

SKU: ST680P Marca: PEERLESS Categoría: Accesorios

\$9,022.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Soporte mural universal con inclinación diseñado específicamente para pantallas grandes de 55" a 115". Este sistema de montaje profesional ofrece una capacidad máxima de carga de 350 lb (158 kg) con un perfil ultra-delgado que optimiza el espacio en salas de conferencias, centros de control y entornos corporativos. Incorpora tecnología Incredlok™ que permite ajustar la inclinación entre +15° y -5° para lograr el ángulo de visión ideal en cada instalación. Los rieles adaptadores con auto-bloqueo audible aseguran la pantalla de forma automática, eliminando la necesidad de herramientas adicionales durante el montaje. La placa de pared abierta facilita la gestión de cables, mientras que los ajustes horizontales y verticales post-instalación permiten correcciones de alineación sin desmontar el equipo. El acabado resistente a rayones garantiza durabilidad en condiciones de uso intensivo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatible con pantallas de 55" a 115"<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad de carga máxima: 350 lb (158 kg)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Patrón VESA compatible: 200 x 200 mm hasta 1000 x 600 mm<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Inclinación ajustable: +15° / -5° con tecnología Incredlok™<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rieles adaptadores con auto-bloqueo audible<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Placa de pared abierta para gestión de cables<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Ajustes horizontales y verticales post-instalación<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño ultra-delgado con acabado resistente a rayones</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Capacidad de carga: 350 lb (158 kg)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Rango de pantalla: 55" - 115"<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Inclinación: +15° / -5°<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Patrón VESA máximo: 1000 x 600 mm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Patrón VESA mínimo: 200 x 200 mm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Tecnología de inclinación: Incredlok™<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Auto-bloqueo audible en rieles adaptadores<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Ajustes post-instalación horizontal y vertical</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y de Instalación</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Perfil ultra-delgado<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Acabado resistente a rayones<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Placa de pared abierta para gestión de cables<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Rieles adaptadores con auto-bloqueo<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatible con patrones de montaje hasta 1061 x 650 mm</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Soporte mural con placa de pared<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Rieles adaptadores con auto-bloqueo<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Kit de herramientas de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Incredlok™ con inclinación ajustable +15°/-5° para ángulo de visión óptimo
Característica 2	Auto-bloqueo audible que asegura la pantalla sin herramientas adicionales
Característica 3	Placa de pared abierta que facilita la gestión y organización de cables
Característica 4	Ajustes horizontales y verticales post-instalación para alineación precisa
Característica 5	Perfil ultra-delgado con acabado resistente a rayones para entornos profesionales
Característica 6	Rieles adaptadores compatibles con patrones VESA desde 200 x 200 hasta 1000 x 600 mm

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 18:54