



Soporte de Pared para Teléfono IP / Compatibilidad Multi-Modelo / ABS Resistente / Instalación Compacta

SKU: WB108    Marca: FANVIL    Categoría: Accesorios

\$68.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El soporte de pared WB108 es un accesorio de montaje diseñado para integrar teléfonos IP de las series X3 y J3 de Fanvil en entornos donde el espacio de trabajo es limitado o se requiere una instalación limpia sin ocupar superficies de escritorio. Fabricado en material ABS de alta resistencia, este soporte garantiza estabilidad mecánica con un peso mínimo de 100 g. Su diseño compacto permite ubicar el terminal en posición ergonómica mientras mantiene accesibles los conectores y controles. El rango de temperatura operativa de 0 a 45 °C asegura funcionamiento confiable en oficinas, salas de conferencia y áreas de trabajo con condiciones ambientales variables.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad multi-modelo: 14 referencias de teléfonos IP Fanvil</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones del soporte: 137.9 x 117.5 x 59.3 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: ABS resistente a impactos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso del soporte: 100 g</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: 0 ~ 45 °C</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación en pared para optimización de espacio</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 4px 0;'>X301 / X301P / X301G / X301W</li><li style='padding: 4px 0;'>X303 / X303P / X303G / X303W</li><li style='padding: 4px 0;'>J301 / J301P / J301G</li><li style='padding: 4px 0;'>J303 / J303P / J303G / J303W</li><li style='padding: 4px 0;'>J304G</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 4px 0;'>Dimensiones: 137.9 x 117.5 x 59.3 mm</li><li style='padding: 4px 0;'>Material: ABS</li><li style='padding: 4px 0;'>Peso: 100 g</li><li style='padding: 4px 0;'>Temperatura operación: 0 ~ 45 °C</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información de Empaque</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 4px 0;'>Dimensiones paquete: 145 x 73 x 123 mm</li><li style='padding: 4px 0;'>Dimensiones caja exterior: 385 x 265 x 310 mm</li><li style='padding: 4px 0;'>Unidades por caja: 20 piezas</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible con 14 modelos de teléfonos IP Fanvil X3 y J3                 |
| Característica 2 | Dimensiones reducidas de 137.9 x 117.5 x 59.3 mm para espacios limitados |
| Característica 3 | Peso de solo 100 g que minimiza carga en la pared                        |
| Característica 4 | Material ABS resistente para durabilidad prolongada                      |
| Característica 5 | Rango operativo 0-45 °C para diversos ambientes                          |
| Característica 6 | Instalación simplificada que optimiza espacio de trabajo                 |