



Soporte de Pared Rotativo para Pantallas / 37 a 80 Pulgadas / Rotación 360° / Carga 50 kg / VESA 200x200 a 600x400 / Perfil 45 mm

SKU: LP69-46F Marca: BRATECK Categoría: Montajes

\$912.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de pared rotativo diseñado para instalaciones profesionales que requieren flexibilidad en la orientación de pantallas. Permite la transición entre modos horizontal y vertical mediante rotación completa de 360° sin necesidad de desmontar el equipo. Su perfil reducido de 45 mm optimiza el espacio en entornos con restricciones de profundidad como pasillos de hospitales, recepciones de hoteles y salas de juntas. El mecanismo de placa deslizante con extracción magnética facilita intervenciones de mantenimiento o reemplazo de equipos. Soporta cargas hasta 50 kg con sistema de cierre automático certificado que garantiza estabilidad en la posición seleccionada. Compatible con pantallas planas, curvas y pizarras digitales con patrones VESA desde 200x200 hasta 600x400 mm.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tamaño de pantalla: 37" a 80"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Perfil a la pared: 45 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad de carga máxima: 50 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rotación de pantalla: 360° (+180° a -180°)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje dual: landscape (horizontal) y portrait (vertical)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Mecanismo de cierre automático con certificación de seguridad 4x<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Placa de montaje deslizante con extracción magnética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con televisores curvos y pizarras digitales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Rango de pantallas: 37" - 80"<li style='padding: 5px 0;'>• Carga máxima: 50 kg<li style='padding: 5px 0;'>• Rotación: 360° continua<li style='padding: 5px 0;'>• Ángulo de rotación: +180° / -180°<li style='padding: 5px 0;'>• Orientaciones: Horizontal / Vertical</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Perfil desde pared: 45 mm<li style='padding: 5px 0;'>• VESA mínimo: 200x200 mm<li style='padding: 5px 0;'>• VESA máximo: 600x400 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Tipo de montaje: Pared<li style='padding: 5px 0;'>• Extracción: Magnética deslizante</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Soporte de pared rotativo LP69-46F<li style='padding: 5px 0;'>• Placa de montaje deslizante<li style='padding: 5px 0;'>• Kit de tornillería VESA<li style='padding: 5px 0;'>• Manual de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rotación completa 360° para alternar entre horizontal y vertical sin desmontar
Característica 2	Placa deslizante con extracción magnética para mantenimiento rápido
Característica 3	Perfil ultradelgado de 45 mm que minimiza el espacio frente a la pared
Característica 4	Cierre automático con certificación de seguridad 4x para cargas hasta 50 kg
Característica 5	Compatible con pantallas curvas y pizarras digitales interactivas
Característica 6	Mecanismo de bloqueo que asegura la orientación seleccionada durante el uso