



Soporte de piso falso directo, ideal para llegada a Rack, con acabado Electro Zinc

SKU: MG-51-142EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$84.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para ancho de charola de 200 a 300 mm se recomiendan 2 pzs <li style='margin-bottom: 5px;'>Para anchos de 400 a 600 mm se recomiendan 3 pzs </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para charolas de 200 a 300 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomienda 2 piezas para anchos menores <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta charolas de 400 a 600 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación con 3 piezas para anchos mayores <li style='margin-bottom: 5px;'>Versátil para diferentes tamaños de charola </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de Instalación</h3> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con charolas de 200 a 600 mm
Característica 2	Configuración adaptable según ancho de charola
Característica 3	Acabado electro zinc para resistencia a la corrosión
Característica 4	Instalación directa en piso falso técnico
Característica 5	Llegada optimizada a rack de equipos
Característica 6	Versatilidad para múltiples tamaños de infraestructura