



Soporte de Plafón para PTZ / Acero Tratado / Carga 4 kg (8.8 lb) / Ø 233.3 mm (9.2 ft) / Techo Plano

SKU: DS-1671ZJ-SD11    Marca: HIKVISION    Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$339.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de plafón diseñado para la instalación de cámaras PTZ de 4 pulgadas en techos planos. Fabricado en acero con tratamiento superficial que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos de interior. Su estructura metálica soporta una carga máxima de 4 kg (8.8 lb), con una especificación de instalación que requiere que el techo soporte al menos 3 veces el peso combinado de la cámara y el accesorio. Las dimensiones compactas de 233.3 mm de diámetro por 85 mm de altura permiten una integración discreta en espacios con altura limitada. El orificio de montaje de 212 mm (8.3 ft) facilita el alineamiento preciso durante la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero con tratamiento superficial</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: Ø 233.3 mm x 85 mm (9.2 ft x 3.3 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro del orificio de montaje: Ø 212 mm (8.3 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad de carga máxima: 4 kg (8.8 lb)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Requisito estructural: Techo capaz de soportar 3x el peso total</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero con tratamiento superficial</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: Ø 233.3 mm x 85 mm (9.2 ft x 3.3 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro orificio: Ø 212 mm (8.3 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 640 g (1.4 lb)</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima: 4 kg (8.8 lb)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de superficie: Techo plano</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de seguridad estructural: 3x peso total</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Cámaras PTZ de 4"</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje incluidos</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Carga segura hasta 4 kg con factor de seguridad 3x    |
| Característica 2 | Acero con tratamiento superficial anticorrosión       |
| Característica 3 | Diseño compacto de solo 85 mm de altura               |
| Característica 4 | Orificio de montaje Ø 212 mm para instalación precisa |
| Característica 5 | Peso ligero de 640 g que reduce carga estructural     |
| Característica 6 | Compatible con cámaras PTZ de 4 pulgadas              |