



Soporte de presión (Abrazadera), PVC Auto-extinguible, abierto para tubería de 16 mm

SKU: GW-50-601 Marca: GEWISS Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$5.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen de marca --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 16 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Para tubo rígido de 16 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PVC Auto-extinguible <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Para montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendación de instalación: Cada 1.5 m </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible sin halógenos para mayor seguridad contra incendios
Característica 2	Diseño abierto que facilita la instalación en pared sin desmontar tuberías
Característica 3	Separación recomendada de 1.5 m (4.9 ft) para soporte óptimo de conductos
Característica 4	Resistencia a altas temperaturas para entornos industriales exigentes
Característica 5	Compatibilidad multi-sistema: eléctrico, telecomunicaciones y seguridad
Característica 6	Ajuste preciso para tubo rígido de 16 mm de diámetro externo