



Soporte de presión (Abrazadera), PVC Auto-extinguible, abierto para tubería de 20 mm

SKU: GW-50-602 Marca: GEWISS Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$6.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 20 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para tubo rígido de 20 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Para montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendación de instalación: Cada 1.5 m. </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material autoextinguible que retarda la propagación de incendios
Característica 2	Libre de halógenos para reducir toxicidad en caso de combustión
Característica 3	Compatible con tubos rígidos de 20 mm en instalaciones eléctricas y de datos
Característica 4	Intervalo de fijación 1.5 m (4.9 ft) para estabilidad estructural del tendido
Característica 5	Diseño abierto que facilita el montaje sin desmontar la tubería
Característica 6	Aplicación en automatización, seguridad, alarmas y telecomunicaciones