



SKU: GW-50-629 Marca: GEWISS Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

`<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;">Características Generales</div> <div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <div style="margin-bottom: 5px;">Diámetro externo: 50 mm</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Para tubo rígido de 50 mm</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Libre de halógenos</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Para montaje en pared</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Recomendación de instalación: Cada 1.5 m.</div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;">Aplicaciones</div> <div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <div style="margin-bottom: 5px;">Instalaciones eléctricas</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos).</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas)</div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;">Logotipo</div> </div> </div>`

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 2	Libre de halógenos para instalaciones seguras en espacios cerrados
Característica 3	Fijación en pared cada 1.5 m (4.9 ft) para soporte estructural uniforme
Característica 4	Compatible con tubería rígida de 50 mm para cableado organizado
Característica 5	Apto para sistemas de video, voz, datos y automatización
Característica 6	Diseño abierto que facilita inspección y mantenimiento del cableado