Soporte de Techo Extensible / Aluminio / 575 mm (22.6 in) / Interior / Cámaras Domo

SKU: DS-1271ZJ-110 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

$596.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Soporte de techo extensible diseñado para instalaciones interiores de cámaras domo. Fabricado en aluminio de alta resistencia que proporciona durabilidad con peso reducido de 1900 g, minimizando la carga sobre la estructura del techo. La extensión de 575 mm permite posicionar la cámara en puntos óptimos de cobertura en techos elevados o con obstáculos arquitectónicos. El mecanismo ajustable facilita la orientación precisa de la cámara durante la instalación y el mantenimiento posterior. Compatible con múltiples modelos de cámaras domo de la serie DS-2CD21XX de Hikvision, estandarizando el inventario de soportes en despliegues multiubicación. <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de montaje: Techo extensible para interior
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aluminio
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso total: 1900 g
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 124 × 575 mm (4.9 × 22.6 in)
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte ajustable para cámaras domo
<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción durable y ligera <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aluminio
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 1900 g
<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 124 × 575 mm (4.9 × 22.6 in) <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2123G0-IS
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2123G0-I
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2163G0-I
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2183G0-I
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2143G0-I
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2143G0-IS
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2135FWD-IS
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2135FWD-ISB
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2155FWD-IS
<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2185FWD-IS <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte de techo extensible DS1271ZJ110

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Extensión ajustable para instalaciones en techos altos**
Característica 2	**Construcción de aluminio ligero de 1900 g para reducir carga estructural**
Característica 3	**Compatibilidad verificada con 9 modelos de cámaras domo Hikvision**
Característica 4	**Diseño compacto de 124 × 575 mm para espacios reducidos**
Característica 5	**Montaje interior con ajuste de ángulo para cobertura optimizada**
Característica 6	**Soporte ajustable que facilita el posicionamiento preciso de la cámara**