



SOPORTE DE TECHO PARA ANTENA UHF NX9781

SKU: NX9781/SOPORTE Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$3,172.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este soporte de techo profesional para antenas UHF ofrece una solución de montaje robusta y versátil para entornos comerciales e industriales. Su diseño no intrusivo facilita la instalación sin alterar la estética ni la funcionalidad del espacio, mientras que el sistema de alarma integrado detecta tags en zonas restringidas, reforzando la seguridad del perímetro. La estructura permite orientar la antena con precisión mediante giro de 90° en ambos sentidos e inclinación de 20° hacia arriba o abajo, optimizando la cobertura del campo de lectura RFID según la configuración de cada acceso.

Características Principales

- Sistema no intrusivo para mayor comodidad operativa
- Alarma de detección de tags en zonas restringidas
- Giro ajustable 90° derecha o izquierda
- Inclinación 20° arriba o abajo
- Poste de acero inoxidable ajustable 625-875 mm (2.05-2.87 ft)
- Capacidad de carga máxima: 30 kg
- Tubo de 30 mm diámetro interno con orificio para cable de antena
- Compatibilidad VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 mm
- Color plata con acabado profesional
- Instalación sencilla en techo con fácil adaptación a todo tipo de puertas

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto	Soporte de techo para antena UHF
Material	Metal
Colocación	Montaje en techo para antenas UHF
Rango de Giro	90° derecha / 90° izquierda
Rango de Inclinación	20° arriba / 20° abajo
Longitud Poste	625-875 mm (2.05-2.87 ft)
Diámetro Tubo Interno	30 mm con orificio para cable
Patrones VESA	75x75, 100x100, 200x100, 200x200 mm
Capacidad de Carga	30 kg máximo
Color	Plata
Dimensiones	526 x 252 x 64 mm
Peso	2.32 kg

Funciones Destacadas

- Orientación Precisa:** Permite el giro e inclinación de la antena para optimizar la cobertura del campo de lectura en cada instalación específica.
- Gestión de Cableado:** Tubo interno de 30 mm con orificio dedicado para introducir el cable de la antena, manteniendo la instalación ordenada y protegida.
- Seguridad Perimetral:** Función de alarma para detección de tags en zonas restringidas, integrando control de acceso con el sistema de lectura RFID.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema no intrusivo para mayor comodidad operativa
Característica 2	Alarma de detección de tags en zonas restringidas
Característica 3	Poste acero inoxidable con ajuste longitudinal preciso
Característica 4	Tubo interno de 30 mm con pasacables integrado
Característica 5	Compatibilidad multiformato VESA hasta 200x200 mm
Característica 6	Adaptación sencilla a todo tipo de puertas y orientaciones