



Soporte de Techo para Pantallas | Compatibilidad VESA 200x200 a 600x400 | Pantallas Hasta 70 Pulgadas | Capacidad de Carga 50 kg |

Inclinación Vertical 0° a -25° | Rotación Horizontal 360° | Ajuste de Nivel ±3°

SKU: PLB-CE946-01S

Marca: BRATECK

Categoría: Montajes

\$1,224.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 20px;'\><p style='font-size: 16px; margin-bottom: 1em;'\>ESPECIFICACIONES:</p><p style='font-size: 15px; text-align: justify; margin-bottom: 1em;'\>Maximiza el espacio en tu comercio u oficina con nuestros montajes de techo para TV. Diseñadñado para ofrecer máxima flexibilidad, este soporte permite ajustes de inclinaci&ocute;n vertical, rotaci&ocute;n horizontal y nivelaci&ocute;n, asegurando una instalaci&ocute;n &ocute;ptima y segura. Con una capacidad de carga de hasta 50 kg, es ideal para entornos residenciales y comerciales que requieren una visualizaci&ocute;n despejada y profesional.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 25px; justify-content: center; align-items: center;'\><div style='flex: 1 1 400px; max-width: 600px; text-align: center;'\></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'\><div style='flex: 1 1 450px; min-width: 280px;'\><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; height: 100%;'\><div style='padding: 10px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #E67E22; color: #ffffff;'\>Capacidad y Compatibilidad:</div><div style='padding: 12px 15px;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'\><li style='margin-bottom: 3px;'\>Carga Máxima: 50 kg (110 lbs).<li style='margin-bottom: 3px;'\>Tamaño de Pantalla: 37" - 70"<li style='margin-bottom: 3px;'\>Compatibilidad VESA: 200x200 hasta 600x400.<li style='margin-bottom: 3px;'\>Material: Acero de alta resistencia.<li style='margin-bottom: 3px;'\>Nivelaci&ocute;n: Ajuste de nivel de pantalla incluido.</div></div></div><div style='flex: 1 1 450px; min-width: 280px;'\><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; height: 100%;'\><div style='padding: 10px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #E67E22; color: #ffffff;'\>Ajuste y Extensi&ocute;n:</div><div style='padding: 12px 15px;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'\><li style='margin-bottom: 3px;'\>Montaje Telesc&ocute;pico: 560 mm - 910 mm (22" - 35.8").<li style='margin-bottom: 3px;'\>Inclinaci&ocute;n: +0° a -25°<li style='margin-bottom: 3px;'\>Rango de Giro: +180° a -180° (360° total).<li style='margin-bottom: 3px;'\>Instalaci&ocute;n: Apto para techos planos.</div></div></div><div style='margin-bottom: 20px;'\><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'\><div style='padding: 10px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #E67E22; color: #ffffff;'\>Guía Visual e Instalaci&ocute;n:</div><div style='padding: 20px; text-align: center; background-color: #f9f9f9;'\><div style='max-width: 850px; margin: 0 auto; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 4px; box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.1);'\><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'\>src='https://www.youtube.com/embed/sj2XyP4Fzjw' allowfullscreen=""</iframe></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de nivel ±3° para alineación precisa de la pantalla
Característica 2	Extensión telescópica de 560 a 910 mm para posicionamiento flexible
Característica 3	Rotación horizontal completa de 360° para orientación versátil
Característica 4	Construcción en acero de alta resistencia con acabado negro mate
Característica 5	Montaje en techo que libera espacio en pisos y paredes
Característica 6	Inclinación vertical negativa hasta -25° para ángulos de visión optimizados