



Soporte Doble para Techo / Fijación Universal / Ancho 100-200 mm / Acabado Electro Zinc / Varilla 1/4 y 5/16

SKU: MG-64-162EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Montajes

\$62.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte doble para fijación a techo diseñado para instalaciones de infraestructura de cableado estructurado. Permite montar dos charolas del mismo ancho mediante un mecanismo de disparo único que agiliza la instalación. El acabado electrozincado proporciona protección contra la corrosión en entornos interiores. Compatible con varillas de 1/4 y 5/16, ofrece versatilidad para distintas configuraciones de soporte en proyectos de telecomunicaciones, redes y sistemas eléctricos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Complemento de fijación a techo para sujetador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación con un solo disparo a techo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporta dos charolas del mismo ancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado electrozincado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 2 charolas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho compatible: 100-200 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Electro Zinc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Varillas compatibles: 1/4 y 5/16</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte doble para sujetador universal</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación a techo con un solo disparo para instalación rápida
Característica 2	Soporta dos charolas del mismo ancho simultáneamente
Característica 3	Compatible con charolas de 100 mm a 200 mm de ancho
Característica 4	Acabado electrozincado para resistencia a la corrosión
Característica 5	Diseño universal adaptable a múltiples aplicaciones de cableado
Característica 6	Fijación eficiente para instalaciones en techo de infraestructura