

Soporte Frontal de Reemplazo / Para Pistola Desoldadora / Compatible FR-301, FR-4101, FR-4103 / Polímero Térmico de Alta Durabilidad

SKU: HAK-A5030 Marca: HAKKO Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

Garantía: 3 años

$274.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El soporte frontal HAKKO A5030 (front holder) es el repuesto original diseñado para fijar y asegurar la cámara de filtro en las pistolas desoldadoras HAKKO. Su función es mantener la cámara de filtro en su posición correcta, garantizando un sellado hermético dentro del sistema de succión. Con ello se conserva la alineación exacta de los componentes y la presión adecuada del mecanismo de vacío durante el proceso de desoldado. Está fabricado en polímero térmico de alta durabilidad, material que soporta las condiciones térmicas propias de la operación continua en tareas de reparación y retrabajo de componentes. Es compatible con las pistolas y estaciones desoldadoras HAKKO FR-301, FR-4101 y FR-4103, por lo que constituye una pieza de mantenimiento directo para restablecer el desempeño del equipo cuando el soporte original presenta desgaste.

Características Generales
Marca: HAKKO
Número de parte: HAKA5030 (A5030)
Tipo de pieza: soporte frontal (front holder) de reemplazo
Función: fijar y asegurar la cámara de filtro de la pistola desoldadora
Material: polímero térmico de alta durabilidad
Compatibilidad: pistolas y estaciones desoldadoras HAKKO FR-301, FR-4101 y FR-4103
Sellado hermético en el sistema de succión
Mantiene la alineación exacta y la presión adecuada del mecanismo de vacío

Desempeño
Sellado hermético del sistema de succión
Presión de vacío adecuada durante el desoldado
Alineación exacta de la cámara de filtro
Fijación estable del mecanismo de vacío

Físicas y Compatibilidad
Material: polímero térmico de alta durabilidad
Número de parte: A5030
Compatible con FR-301
Compatible con FR-4101
Compatible con FR-4103

Contenido del Paquete
1 soporte frontal de reemplazo HAKKO A5030

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Asegura la cámara de filtro con precisión exacta**
Característica 2	**Mantiene el sellado hermético del sistema de vacío**
Característica 3	**Soporta temperaturas de trabajo sin deformarse**
Característica 4	**Montaje rápido que minimiza el tiempo de parada**
Característica 5	**Preserva la alineación del mecanismo de succión**
Característica 6	**Recupera la eficiencia del proceso de desoldado**