



Soporte Inclinado Solar / Aluminio Serie 6000 / Ajustable / Compatible N Rail 4.72 / 135 g / Acero Inoxidable Grado 30

SKU: N00001 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$99.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El soporte inclinado solar es un componente estructural diseñado para sistemas de montaje fotovoltaico en techos de losa plana. Fabricado en aluminio de la serie 6000, proporciona la inclinación necesaria para optimizar la captación solar, integrando fijaciones de acero inoxidable grado 30 que garantizan resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones exteriores. Compatible con el sistema N Rail 4.72, permite una instalación eficiente y segura en proyectos comerciales e industriales. Su diseño modular facilita el ensamblaje y la alineación de paneles, asegurando rendimiento óptimo del sistema con un peso ultraligero de 135 g por pieza.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Aluminio serie 6000 de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Inclinación ajustable para optimización solar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con sistema N Rail 4.72 para losa plana<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fijaciones: Acero inoxidable grado 30 resistente a corrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño modular para instalación profesional rápida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Inclinación ajustable para captación solar óptima<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño modular para alineación precisa de paneles<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia estructural para proyectos comerciales e industriales</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 135 g por pieza<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aluminio serie 6000<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fijaciones: Acero inoxidable grado 30 (N Bolt 30 y N Nut)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con N Rail 4.72<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Techo losa plana</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte inclinado solar N3<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fijaciones de acero inoxidable grado 30</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Peso ultraligero de 135 g para reducir carga estructural
Característica 2	Inclinación ajustable para maximizar captación solar diaria
Característica 3	Aluminio serie 6000 con alta resistencia mecánica y corrosión
Característica 4	Fijaciones de acero inoxidable grado 30 para durabilidad exterior
Característica 5	Compatibilidad con N Rail 4.72 para losa plana estandarizada
Característica 6	Diseño modular que acelera instalación profesional en campo