



## Soporte L para para montajes de paneles solares

SKU: EPLLF201    Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$37.87

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con paneles solares en piso de concreto</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere tornillo expansor EPL-ES-8/70</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para instalaciones personalizadas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte tipo L para montaje eficiente</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Responsabilidad del instalador en estructuras a medida</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modelo:</strong> EPL-LF2-01</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Aluminio Anodizado</li> </ul> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible con paneles solares en concreto       |
| Característica 2 | Requiere tornillo expansor EPL-ES-8/70           |
| Característica 3 | Diseño robusto para instalaciones personalizadas |
| Característica 4 | Montaje eficiente con configuración tipo L       |
| Característica 5 | Estructuras a medida según necesidad             |
| Característica 6 | Aluminio anodizado para mayor durabilidad        |