



SKU: ANTM-432 Marca: TELEWAVE, INC Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de comunicación. Fabricado en PVC resistente a la radiación UV, garantiza durabilidad en condiciones exteriores severas sin degradarse por exposición solar prolongada. Su diseño aislado elimina cualquier interferencia en el VSWR, preservando la calidad de transmisión y recepción de señal. El brazo es ajustable en un rango de 81 a 103 cm (32 a 40.5 pies), permitiendo posicionar la antena a la distancia óptica de la torre según los requerimientos de cada instalación.

La compatibilidad con torres de 1.5 a 3.5 pies de diámetro exterior (cuadradas o redondas) lo convierte en una solución versátil para diversas infraestructuras. El kit incluye abrazaderas de acero galvanizado que aseguran un montaje firme y resistente a la corrosión. Especialmente indicado para despliegues en sistemas de comunicación VHF y UHF donde la estabilidad mecánica y el aislamiento eléctrico son críticos para el rendimiento del sistema.

Diseño aislado que elimina interferencia VSWR

Material PVC resistente a UV para uso exterior prolongado

Abrazaderas de acero galvanizado incluidas en el kit

Estabilización óptima de antenas colineales de fibra de vidrio

Compatible con torres cuadradas o redondas

Ideal para sistemas de comunicación VHF/UHF

Especificaciones Técnicas

Modelo: ANT4432

Soporte lateral superior

Material: PVC resistente a la corrosión

Compatibilidad de Antenas: Antenas colineales de fibra de vidrio, serie F6-8-10

Compatibilidad de Torres: 1.5 a 3.5 pies (45.7-106.7 cm) de diámetro exterior

Componentes incluidos

1 clamp ANT4484, 2 abrazaderas de acero galvanizado

Acero galvanizado

Aplicaciones

VHF/UHF, torres de comunicación, montaje lateral superior

Aplicaciones Recomendadas

Instalación de antenas colineales en torres de comunicación

Estabilización de antenas de fibra de vidrio en altura

Montaje lateral superior en torres cuadradas o redondas

Sistemas de comunicación VHF/UHF profesionales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño aislado que elimina interferencia VSWR
Característica 2	Material PVC resistente a UV para exteriores
Característica 3	Abrazaderas de acero galvanizado incluidas
Característica 4	Estabilización óptima de antenas colineales de fibra de vidrio
Característica 5	Compatible con torres cuadradas o redondas
Característica 6	Ideal para sistemas de comunicación VHF/UHF