



Soporte Móvil para Pantalla / 65" a 90" / Carga 90.9 kg (200 lbs) / VESA 200x200 a 800x500 / Altura Ajustable 1110-1560 mm (43.7"-61.4") / Ruedas 360°

SKU: P100NB Marca: NB-EPCOM Categoría: Montajes

\$2,833.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El soporte móvil para pantalla es una solución de montaje versátil diseñada para entornos profesionales que requieren flexibilidad en la ubicación de displays de gran formato. Fabricado con acero SPCC laminado en frío y tubos sin costura, ofrece una estructura robusta capaz de soportar pantallas de 65 a 90 pulgadas con una carga máxima de 90.9 kg (200 lbs). Su sistema de altura ajustable en dos rangos permite adaptar la posición de visualización según las necesidades del espacio, mientras que las ruedas giratorias de goma facilitan el desplazamiento silencioso y seguro entre salas de conferencias, áreas de exhibición u oficinas. La base modular inferior proporciona espacio para alojar equipos periféricos, optimizando la integración de sistemas de videoconferencia o reproducción.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con pantallas de 65" a 90"Carga máxima: 90.9 kg (200 lbs)Compatible con estándares VESA 200x200, 400x200, 400x400, 600x400, 800x500Estructura de acero SPCC laminado en frío con tubos sin costura4 ruedas de goma con giro de 360°Diseño modular con base para accesorios adicionalesAltura ajustable en dos rangos: 1110-1460 mm (43.7'-57.5') o 1210-1560 mm (47.6'-61.4')</ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Rango de pantalla: 65" - 90"Carga máxima: 90.9 kg (200 lbs)Estándar VESA: 200x200 a 800x500 mmRuedas: 4 unidades de goma, giro 360°</ul*></div*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Material: acero SPCC laminado en frío, tubo sin costuraAltura ajustable rango 1: 1110-1460 mm (43.7'-57.5')Altura ajustable rango 2: 1210-1560 mm (47.6'-61.4')Base modular para accesorios adicionales</ul*></div*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Soporte móvil para pantallaKit de herrajes de montaje VESABase modular para accesorios4 ruedas giratorias con freno</ul*></div*></div*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Movilidad silenciosa con 4 ruedas giratorias de goma para desplazamiento seguro en oficinas y salas
Característica 2	Altura ajustable en dos rangos para adaptarse a distintas configuraciones de visualización
Característica 3	Estructura de acero SPCC laminado en frío para soportar pantallas de gran formato con estabilidad
Característica 4	Base modular inferior para integrar accesorios adicionales como reproductores o videoconferencia
Característica 5	Compatibilidad VESA 200x200 hasta 800x500 para cubrir múltiples fabricantes de displays
Característica 6	Diseño de tubo sin costura que refuerza la rigidez estructural bajo cargas máximas

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 15:20