



Soporte Para 12 Módulos de Empalme FOSM, de 4 UR, Para Uso con Panel FCE4U

SKU: FOSMH4U Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$1,893.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material metálico para alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total de 264.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad total de 137.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Color negro para apariencia elegante <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándares RoHS </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 0.36' (9.14mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 13.9' (352.81mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 5.3' (133.73mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: Soporta 24 empalmes por fusión o 12 empalmes mecánicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Con todos los enclosures Panduit montados en rack </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>FCE1U y FCE1UA (1 RU para 4 FAPs o cassettes) <li style='margin-bottom: 5px;'>FCE2U (2 RU para 8 FAPs o cassettes) <li style='margin-bottom: 5px;'>FCE4U (4 RU para 12 FAPs o cassettes) <li style='margin-bottom: 5px;'>FRME1U y FRME2U (Enclosures de montaje en rack) <li style='margin-bottom: 5px;'>FMT1 y FMT2 (Bandejas de montaje de fibra) </div> <!-- Sección de capacidades --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>FCE1U/FCE1UA: 4 FAPs o cassettes (hasta 96 fibras) <li style='margin-bottom: 5px;'>FCE2U: 8 FAPs o cassettes (hasta 192 fibras) <li style='margin-bottom: 5px;'>FCE4U: 12 FAPs o cassettes (hasta 288 fibras) <li style='margin-bottom: 5px;'>FRME1U: 3 FAPs o cassettes (hasta 72 fibras) <li style='margin-bottom: 5px;'>FRME2U: 6 FAPs o cassettes (hasta 144 fibras) </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño autoapilable con cubierta clara y bisagra para fácil acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Control integral del radio de curvatura para proteger las fibras <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración de cables integrada para mayor protección <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento y gestión de fibra autónomo dentro de caminos protegidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Versatilidad para funcionar en todos los enclosures Panduit Com </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>El módulo de empalme de fibra óptica Panduit proporciona un sistema flexible para la gestión de empalmes de fibra óptica. Es ideal para empalmar fibras OS1, OS2, OM1, OM2 y OM3/OM4 a pigtails terminados en fábrica. Es adecuado para aplicaciones donde el empalme por fusión ofrece beneficios de tiempo de instalación y costo de mano de obra. Ideal para instalaciones de larga distancia o aplicaciones de muy alta capacidad que típicamente requieren fibra monomodo. Entrega capacidad de empalme por fusión igual a la capacidad de terminación del enclosure para mayor flexibilidad del sistema.</p> </div> <!-- Sección de accesorios incluidos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de accesorios con chips de empalme de espuma <li style='margin-bottom: 5px;'>Cintas para administración de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiquetas para identificación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño autoapilable con cubierta clara y bisagra para fácil acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Control integral del radio de curvatura para proteger las fibras <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración de cables integrada para mayor protección <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento y gestión de fibra autónomo dentro de caminos protegidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Versatilidad para funcionar en todos los enclosures Panduit Com </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño autoapilable con cubierta clara y bisagra
Característica 2	Construcción metálica para máxima resistencia
Característica 3	Compatible con enclosures de montaje en rack
Característica 4	Soporta hasta 96 fibras con FAPs o cassettes
Característica 5	Cumple con estándares ambientales RoHS
Característica 6	Acabado negro profesional para centros de datos