



Soporte para cámara en charola de peralte 116 mm

SKU: CH-SC116-EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$158.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para instalar cámaras en cualquier charola con peralte de 116 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Se requiere de un kit1 para fijar a la charola MG51KIT1EZ </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con charolas de 116 mm de peralte <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación robusta mediante kit de fijación <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte universal para cámaras de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales de alta resistencia para durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño eficiente para una fácil instalación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Soporte para cámara <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: CHSC116EZ <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Charolas de 116 mm de peralte <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero al carbón rolado en frío <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 16 (1.5 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 9.221 mm x 110.30 mm x 108.80 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Acabados Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Electrozincado (EZ): 15-20 micrómetros <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado por inmersión en caliente (GAC): 60-80 micrómetros <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero inoxidable (INOX): 304L-316L </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ANCE: NMX-J-511-2011 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-D-122 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-H-074 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-004 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-013 </div> </div> </div> <div style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'> <p style='margin: 0;'>CHAROFIL - PIRUL No. 25 COL. STA. MA. INSURGENTES</p> <p style='margin: 0;'>C. P. 06430 DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.</p> <p style='margin: 0;'>www.charofil.mx</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con charolas de 116 mm de peralte
Característica 2	Instalación robusta mediante kit de fijación MG51KIT1EZ
Característica 3	Acero al carbón rolado en frío calibre 16 (1.5 mm)
Característica 4	Acabado electrozincado 15-20 micrómetros para protección anticorrosión
Característica 5	Diseño eficiente que facilita instalación en campo
Característica 6	Soporte universal para cámaras de seguridad