



Soporte para cámara en charola de peralte 33 mm

SKU: CH-SC33-EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$132.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en charolas con peralte de 33 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cámaras de seguridad estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye kit MG51KIT1EZ para fijación <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil de instalar en diferentes superficies <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño adaptable a diversos entornos </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Soporte para cámara <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero al carbón rolado en frío <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 16 (1.5 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Charolas con peralte de 33 mm </div> </div> <!-- Sección de acabados disponibles --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Acabados disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Electrozincado (EZ): 15-20 µm - Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado (GAC): 60-80 µm - Exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Inoxidable (INOX): 304L/316L - Ambiente ácido/alcalino </div> </div> <!-- Sección de normas de certificación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas de certificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ANCE: NMX-J-511-2011 <li style='margin-bottom: 5px;'>NOM: NOM-001-SEDE-2012 <li style='margin-bottom: 5px;'>Internacionales: ASTM 635A, NF A 91-102, NF A 91-121, NF A 91-122, NFX 41002, NFEN 12330, IMQ & NF IEC-61537 </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en charolas con peralte de 33 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere kit de fijación MG51KIT1EZ <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cámaras estándar de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptable a diferentes superficies </div> </div> <!-- Sección de modelos disponibles --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CH-SC33-EZ <li style='margin-bottom: 5px;'>CH-SC33-GAC <li style='margin-bottom: 5px;'>CH-SC33-I304L <li style='margin-bottom: 5px;'>CH-SC33-I316L </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación directa en charolas de peralte 33 mm sin adaptadores
Característica 2	Compatible con cámaras de seguridad estándar del mercado
Característica 3	Kit de fijación MG51KIT1EZ incluido para montaje inmediato
Característica 4	Acero al carbón rolado en frío calibre 16 para alta resistencia estructural
Característica 5	Diseño adaptable a entornos interiores, exteriores y condiciones ácidas/alcalinas
Característica 6	Certificado bajo normas ANCE, NOM e internacionales IEC-61537