



Soporte Para Cilindro oxeco (30L/80L) | Sistema de Extinción Oxeco

SKU: 24196W/B Marca: VIKING Categoría: VIKING

\$2,086.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Título principal --><h1 style='font-size: 24px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Soporte Para Cilindro oxeco (30L/80L) | Sistema de Extinción Oxeco</h1><!-- Información de marca y modelo --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 6px; padding: 10px 15px; font-size: 14px; color: inherit;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Marca: VIKING</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 6px; padding: 10px 15px; font-size: 14px; color: inherit;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelo: 24196W/B</div></div><!-- Sección de video --><div style='margin-bottom: 30px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='//www.youtube.com/embed/Gnap6Yp5xE' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con cilindros de 30 L y 80 L en un solo soporte
Característica 2	Estructura de acero que evita deformaciones bajo carga máxima
Característica 3	Fijación estable que previene desplazamientos del cilindro
Característica 4	Montaje rápido en diversos tipos de superficie
Característica 5	Diseñado específicamente para sistemas de extinción Oxeco
Característica 6	Ajuste preciso que mantiene el cilindro en posición operativa