



Soporte / Para colgar el control remoto / mini split AUFIT/ 100% hecho en México

SKU: BCR-AUFIT Categoría: Refrigeración Casa / Oficina / Industrial

\$104.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material ácido poli-láctico <li style='margin-bottom: 5px;'>Fórmula: (C₃+H₄+O₂)_n <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para control remoto AUFIT <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto: no incluido </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material Plástico PLA <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Bolsa Biodegradable <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x W x H): 80 x 25 x 100 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en controles remotos AUFIT </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El portaccontrol esta basado en la construcción de ácido poli-láctico, este es un polímero biodegradable derivado del ácido láctico. Es un material altamente versátil, que se hace a partir de recursos renovables al 100%, como son: el maíz, la remolacha, el trigo y otros productos ricos en almidón.</p></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'> </div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material PLA biodegradable derivado de recursos renovables 100%
Característica 2	Compatible con temperaturas extremas de -20°C a 70°C
Característica 3	Diseño exclusivo para controles remotos AUFIT
Característica 4	Inchuye bolsa biodegradable para almacenamiento
Característica 5	Fabricado con maíz, remolacha y trigo como materia prima
Característica 6	Dimensiones compactas para instalacón discreta en pared