

SKU: XT-SOP-LEC Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con torniquetes XT1000, XT1000PRO, XT5000, XT7000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material plástico resistente para durabilidad extendida <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ajustado para lectores de proximidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje sencillo y rápido en dispositivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección eficaz contra polvo y humedad </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Escuelas <li style='margin-bottom: 5px;'>Metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Taquillas <li style='margin-bottom: 5px;'>Estadios <li style='margin-bottom: 5px;'>Ferias <li style='margin-bottom: 5px;'>Salas de exhibición <li style='margin-bottom: 5px;'>Aeropuertos </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Contra polvo y humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Sencillo y rápido </div> </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño sin tornillos expuestos <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra manipulación no autorizada </div> </div> </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Integración con dispositivos de emergencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con sistemas de alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con sistemas de seguridad </div> </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Confiabilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de instalación de lector flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz eléctrica estándar para dispositivos de terceros <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecanismo compacto para integración de otros dispositivos </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Confiabilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecanismo de aleación de acero que previene el desgaste mecánico <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa y brazos fabricados en acero inoxidable SUS304 <li style='margin-bottom: 5px;'>Electroimanes de bloqueo que operan solo cuando son activados <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecanismo compacto con larga vida del aceite lubricante <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes electrónicos de alta calidad </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de Operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 110 V, 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 60 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiente: Interior y exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -28 a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 5 a 85 % <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de protección: IP54 </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-modelo XT1000 XT5000 XT17000
Característica 2	Plástico resistente de alta durabilidad
Característica 3	Protección efectiva contra polvo y humedad
Característica 4	Montaje rápido sin herramientas especializadas
Característica 5	Diseño sin tornillos expuestos anti-manipulación
Característica 6	Ideal para entornos de alto tráfico peatonal