



Soporte para Poste / Carga Máxima 4 kg / Diámetro 65-152 mm / Aluminio y Acero Inoxidable SUS304

SKU: HA35PLM01 Marca: HONEYWELL Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$699.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El soporte para poste HA35PLM01 es un accesorio de montaje diseñado para cámaras de videovigilancia de las series 35 y 60, destinado a instalaciones en postes de alumbrado, estacionamientos y vialidad. Su estructura está fabricada en aluminio y acero inoxidable SUS304, lo que garantiza resistencia a la intemperie en aplicaciones exteriores. Dispone de una banda ajustable que permite adaptarse a postes con diámetro entre 65 mm y 152 mm, soportando una carga máxima de 4 kg. Se utiliza en conjunto con cajas de conexión y bases de montaje de la misma serie para facilitar la instalación de cámaras domo o fisheye sobre superficies cilíndricas. El producto incluye la tornillería necesaria para la fijación de la cámara y accesorios.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte para montaje en poste con capacidad de carga máxima de 4 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción de aluminio y acero inoxidable SUS304 para uso en exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con postes de diámetro entre 65 mm y 152 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones compactas de 170 x 130.2 x 46 mm y peso de 0.31 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye tornillería M6, M5 y M4 para fijación de cámara y accesorios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con accesorios HA35JCBM01, HA35JCBHA1, HA60WLMB1, entre otros<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado en color RAL 9003</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Capacidad</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 1;'>Carga máxima: 4 kg</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 1;'>Rango de diámetro de poste: 65 mm – 152 mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 1;'>Compatibilidad: Cámaras series 35 y 60 (domo, fisheye)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Materiales</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 1;'>Materiales: Aluminio y acero inoxidable SUS304</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 1;'>Peso: 0.31 kg</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 1;'>Acabado: RAL 9003</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 1;'>Soporte para poste: 1 unidad</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 1;'>Tornillería: M6, M5 y M4 para fijación de cámara y accesorios</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resiste condiciones climáticas adversas en exteriores
Característica 2	Compatible con postes de Ø65 mm a Ø152 mm sin adaptadores
Característica 3	Peso reducido de 0.31 kg facilita instalación en altura
Característica 4	Incluye tornillería M6, M5 y M4 para montaje directo
Característica 5	Acabado RAL 9003 para integración estética en infraestructura
Característica 6	Construcción dual aluminio + SUS304 optimiza resistencia-corrosión