



Soporte Telescópico para Cámara / Aluminio / Longitud Ajustable 1000-2000 mm / Carga Máxima 10 kg / Interior y Exterior

SKU: XBRT-8031-20 Marca: VIDEO Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$707.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte telescópico de aluminio diseñado para la instalación profesional de cámaras de seguridad en entornos interiores y exteriores. Su mecanismo de extensión permite ajustar la longitud entre 1000 mm y 2000 mm, facilitando el posicionamiento óptico del equipo respecto al área de cobertura. La estructura soporta cargas de hasta 10 kg, compatibilizando con cámaras de mayor tamaño y peso. El ángulo de montaje es ajustable, permitiendo correcciones precisas de inclinación para alinear el campo de visión. La superficie de instalación debe ser plana y contar con capacidad de carga mínima equivalente a tres veces el peso combinado de la cámara y el soporte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con cámaras profesionales interior/exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud ajustable: 1000 a 2000 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga máxima soportada: 10 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo ajustable para precisión de orientación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: aluminio resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación en superficies planas interiores y exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Montaje telescópico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de longitud: 1000 a 2000 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima: 10 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo ajustable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: XBRT803120</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte telescópico de aluminio</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>El soporte debe instalarse en una superficie plana<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>La pared debe soportar 3 veces más que el peso total de la cámara y soporte</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Longitud telescópica ajustable para posicionamiento flexible de cámaras
Característica 2	Carga de 10 kg compatible con cámaras profesionales de alto rendimiento
Característica 3	Ángulo ajustable para precisión en orientación del campo de visión
Característica 4	Aluminio resistente a condiciones climáticas exteriores
Característica 5	Instalación en superficies planas interiores y exteriores
Característica 6	Requiere pared con capacidad de carga 3 veces superior al equipo montado